



НОВИНКА

В НАЛИЧИИ

Полуприцеп шторный

KRONE Profi Liner

НОВЫЙ, ПРОИЗВОДСТВО ЕВРОПА

СТОИМОСТЬ - 67 000 €



Условия оплаты

1. Предоплата в размере **10%** цены товара.

2. 90% при получении на площадке покупателя по условиям договора!





67 000 €.

Цена с доставкой до г. Москва,
в том числе НДС 20% и утилизационный сбор
Коммерческое предложение от 18.12.2023
Срок действия предложения 10 дней

Генеральный директор
ООО «ТТТ»
Печенкин А. В.

ИНН 9701222488 КПП 770101001 ОГРН 1227700632708
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 26, стр. 1,
помещ. 2/1, ком. 3А;
+7 (926) 696 45 35; +7 (495) 782 50 28; +7 (482) 278 82 02;
info@tt-oil.ru

KRONE Profi Liner

T 000.100	Без стикера страны регистрации
T 001.328	Надпись на табличке: Тип SD, сертификат № e1*2018/858*00180
T 001.339	без указания разрешенной массы на заводской табличке
T 001.100	Максимально допустимая нагрузка на шкворень: 12.000 kg
T 001.200	Максимально разрешенная нагрузка на ось: 24.000 kg
T 001.300	Допустимый общий вес 36.000 kg
T 001.040	Максимально технически допустимая нагрузка на шкворень: 12.000 kg
T 001.060	Максимально допустимая техническая нагрузка на ось: 27000 кг.
T 001.061	Максимально допустимый общий вес: 39000 кг.
T 001.530	Собственный вес (+/- 3 %) : 6200 kg
T 500.001	Подходит для седельного тягача по стандартам ISO 1726
T 500.005	Расстояние от шкворня до центра опор: 2270 мм .
T 002.300	Высота ССУ без нагрузки: 1.150 mm

Шасси

A 100.013	
A 100.103	Многозамковая внешняя рама "Мультилок" для универсального крепления груза с крепежными позициями через каждые 100 мм
A 100.311	Высота рамы в передней части: 125 мм (включая пол и седельную плиту)
A 100.014	2"-шкворень (радиус поворота в передней части 2.040 мм)
A 300.600	Внутренняя погрузочная длина 13 620 мм
A 491.000	Внутренняя погрузочная ширина 2 480 мм
A 100.006	Задний противоподкатный брус по нормам ЕС (RoRo)
A 100.072	боковая защита согласно нормам ЕС
A 042.000	4 пары пластин для фиксации на судах согласно нормам DIN EN 29367-2, сбоку
A 420.200	Указание: задняя пара пластин для крепления на судах ввиду выступающих деталей кузова может использоваться только ограниченно
A 001.000	Выдвижная лестница сзади
A 001.020	Фиксатор двери

Опорное устройство

B 028.001	Две механические стойки, 2x12 т, с полукруглой пятой, производитель Jost
B 001.000	Управление опорными стойками с одной стороны, справа

Оси

C 000.004	3 оси с допустимой нагрузкой 9 000 кг каждая
C 143.006	Колесная база 7 480 мм
C 100.010	Расстояние между осями: 1 310/ 1 310 мм
C 075.600	Оси KRONE с пневмоподвеской и дисковыми тормозами (ET 120)
C 075.950	Диаметр тормозного диска 430 мм
C 145.610	Garantieerweiterung* auf die KRONE Achse: 6 Jahre ohne Kilometerbegrenzung im Onroad Einsatz innerhalb der EU**

*Auf alle verschleißbehafteten Bauteile wird 3 Jahre Konstruktions- und Herstellergarantie gewährt, wobei natürlicher Verschleiß ausgeschlossen ist.

**EU 2014, Norwegen, Schweiz, Türkei

C 043.110	Клапан подъема/опускания, включая автоматический возврат в транспортное положение, фиксирование позиции в нижнем положении
C 142.010	Автоматическое управление подъемом 1-ой оси, зависимое от нагрузки
C 148.010	Ручная функция на панели управления для принудительного подъема (=помощь при трогании согласно директиве 97/27/EG) и принудительного опускания
C 148.030	Подготовка для управления подъемной осью/ведомой осью из тягача (без установки устройства на тягач), в соответствии с выбранными разъемами для освещения, для управления посредством: * Контакта "6" дополнительного 7-ми контактного разъема - ISO 3731 и/или * Контакта "12" 15-ти контактного разъема - ISO 12098 и/или * Контакта "8" разъема VBG

Шины

D 400.100	6 шт. 385/65 R 22.5, премиум производители шин по выбору Kroppe (от европейских или японских поставщиков)
D 185.100	без запасного колеса
D 130.076	Профиль Winterprofil / M+S (Mud + Snow)
D 500.200	Защитные колпачки для колесных гаек

Держатель запасного колеса

E 070.000	Без крепления запасного колеса
-----------	--------------------------------

Защита колёс от грязи

F 002.010	Пластиковые крылья
F 010.001	Покрытие на крыльях, препятствующее образованию брызг в соответствии с директивой EG

Тормозная система

G 000.103	Тормозная система в соответствии с директивами ECE R13
G 082.000	Стояночный тормоз с энергоаккумулятором
G 102.010	Диагностический разъем по нормам ISO7638 (кабель питания EBS)
G 039.004	2 противооткатных клина
G 071.000	Разъем для подключения Palm
G 088.521	Тормозная система Wabco
G 088.500	Внимание: использование прицепа допускается только с тягачом, оснащенным системой ABS!
G 085.110	Система EBS с электропитанием через стоп-сигнал
G 085.100	Система EBS, 2S/2M, 2 датчика на одной оси

Осветительное оборудование

H 000.001	Световые и сигнальные приборы в соответствии с директивами EG 76/756/EWG и последующими или директивой UN ECE № 48
H 070.005	2 светодиодных габаритных фонаря на резиновых кронштейнах
H 071.011	
H 001.000	Электрическая система с напряжением 24 в с 7-полюсным разъемом вперед по DIN ISO 1185
H 080.000	7-полюсный разъем DIN ISO 3731 спереди для дополнительных функций
H 060.001	Дополнительный 15-полюсный разъем впереди по DIN ISO 12098
H 060.020	Примечание: доступны штекерные контакты с 9 контактами.(Стандартные функции освещения) Главный кабель 9-жильный
H 005.130	Многофункциональные световые приборы Hella на светодиодах (2-го поколения)
H 032.000	Модуль номерного знака, включая 2 светодиодных фонаря номерного знака и включая задний противотуманный фонарь
H 021.001	Включая 1 фонарь заднего хода
H 021.013	1 дополнительный фонарь заднего хода на светодиодах

Аксессуары

I 130.018	трапециевидные стальные отбойники сзади снаружи с дельтовидным профилем
I 130.057	
I 002.011	Инструментальный ящик, пластиковый, слева за осями 650x490x450 мм

Днище

W 000.052	Тип: BO 13620 B
W 048.112	пол толщиной 30 мм из водонепроницаемой клееной фанеры, зазоры между панелями водонепроницаемы и герметизированы. Прочность согласно EN 283. для загрузки погрузчиком с осевой нагрузкой до 8000 кг
W 048.105	Высококачественная герметизация
W 082.014	

Каркас крыши

M 000.120	Тип: АВ 13620 AP , размеры: 13620 мм внутр длина x внутр ширину
M 483.000	Алюминиевые направляющие для поддержки сдвижного тента и стоек
M 696.011	
M 550.000	Высота боковой загрузки от пола до направляющей крыши, спереди: 2.600 mm
M 550.005	Высота боковой загрузки от пола до направляющей крыши, сзади: 2.700 mm
M 550.570	Внутренняя высота с закрытой крышей: 2.695 mm
M 551.000	Высота задней загрузки: 2.700 mm
M 550.420	Общая высота (порожня) около: 4015 мм
M 080.005	Резиновый уплотнитель направляющей: серый
M 072.000	Крыша которую можно сдвигать и назад
M 080.050	Диагональная растяжка крыши (встроен в тент на крыше)
M 044.011	4 ряда (-ов) деревянных планок (96x25 мм)

Передняя стенка

N 253.008	Стальная передняя стенка со стационарными угловыми стойками, боковая загрузка ограничена
N 253.010	Передняя стенка внутри усилена фанерой
N 129.001	Кронштейны для пломбирочного троса на передней стенке
N 129.020	Дельтовидный резиновый профиль на сцепной балке горизонтальный
N 281.002	Устройство управления быстрого натяжения на передней стенке

Задняя стенка

N 303.001	Стальные задние двери контейнерного типа, включающие стальной портал на болтах, встроенные замки и скрытые петли; траверса крыши откидная, сдвигается вместе с крышей
N 350.001	Погрузочная ширина задних дверей: 2480 мм
N 308.015	Задняя дверь окрашенная
N 224.100	Запор двери с закрытием одной рукой
N 224.001	Двойные запоры для контейнерной задней двери
N 281.010	Натяжитель тента на заднем портале с трещеткой
N 089.504	Крепление штанги сдвижной крыши на задней двери

Боковые борта

N 239.000	Без бортов
-----------	------------

Стойки

P 010.060	3 пары средних стоек расположенных симметрично напротив друг друга, с 6 различными точками крепления на каждой стороне шасси, погрузочная ширина между стоек 2480 мм.
P 200.000	Покрытие центральной стойки в соответствии с цветовой спецификацией
P 011.011	Карманы для хранения планок: 1 комплект на уровне пола для 4 комплектов планок
P 011.001	4 комплекта планок в кармане

Аксессуары

R 086.000	Без свидетельства о таможенной пригодности (для Германии)
R 105.045	1 стикер "сертифицированное крепление груза" (EN 12642 XL / VDI 2700 / перевозка напитков)
R 105.085	QR-Code-Sticker KRONE Smart Assistant

Тент

S 395.001	1 полихлорвиниловый тент, с вертикальными усилителями на полную высоту, верх с роликами для сдвижки, низ с натяжителями, плотность 850 гр/кв.м.
S 451.000	натяжной запорный механизм расположен внизу, из нержавеющей стали
S 460.001	тент изготовленный под предустановленную высоту крыши
S 100.001	Тент на крыше белого цвета
S 100.005	Тент на крыше ADR DIN 75200/ISO 3795 плотностью 680 гр/кв.м
S 456.005	Натяжной брус тента с ремневой ручкой
S 089.000	Таможенный трос установлен
S 100.031	частичные отражающие габаритные полосы белые с обеих сторон тента ECE-R48
S 100.020	Отражающие габаритные полосы желтые на задней стенке, ECE-R48

Документы

Z 010.002	Одобрение сертификата соответствия ЕС по приложению IX директивы 2007/46/ЕС одобрения: e1 * 2007/46 * 0232 * 06
Z 000.001	включая регистрационный сертификат часть II
Z 050.005	Сертификат безопасного крепления груза в соответствии EN 12642 Code XL
Z 050.001	Сертификат безопасного крепления груза для перевозки напитков
Z 900.000	Внимание: При транспортировки убедитесь в выполнении требований по разрешенной габаритной высоте. Если общая высота превышает 4000 мм обращаем особое внимание на следующее: 1) Ответственность за повреждения несет перевозчик. 2) Мы не несем никакой ответственности за перегон транспортных средств. 3) Перевозчик должен сам получить разрешение на негабарит.

Покраска

X 000.021	Тип: окраска 13620 S
X 001.003	Стальные детали обработки дробеструйкой, прогрунтованы по системе KTL и окрашены
X 001.050	Крона гарантия: 10 лет против сквозной ржавчины

**1. Цвет
Полуприцеп****Полуприцеп: 6**

X 998.147	Шасси включая внешнюю раму	RAL 9005 Черный янтарь
X 998.130	оси и ступицы	RAL 9005 Черный янтарь
X 998.890	детали рамы и шасси	Черный или гальваниз
X 998.537	Надстройка (передняя стенка/задний портал/задние ворота)	RAL 9010 Белый
X 998.212	диски	Серебристый
X 998.272	боковая противоподкатня защита	Окрашено белой краской
X 998.252	задний бампер	Окрашено белой краской
X 998.262	Кронштейн крепления освещения	Окрашено белой краской
X 998.742	боковые стойки	RAL 9005 Черный янтарь
X 998.831	опорные стойки	RAL 9005 Черный янтарь
S 998.100	цвет тента	RAL 5010 Горечавково-синий